

CERTUSS

Wytwornica pary



Jednostka zasilająca
CVE

Zaopatrzenie w wodę za pomocą Jednostki Zasilającej CVE firmy CERTUSS

- wszystkie urządzenia służące do przygotowania i zaopatrzenia wytwornicy pary CERTUSS w wodę, zostały zgrupowane w "Jednostce zasilającej"
- poprzez zgrupowaną budowę, możliwość ustawienia na niewielkich powierzchniach
- zewnętrzne wymiary umożliwiają przetransportowanie przez każde standardowe drzwi o wymiarach 90 x 200 cm
- wykonanie z blachy ocynkowanej zabezpiecza przed korozją
- komplet wyposażony w szafkę sterowniczą
- łatwa konserwacja i dostęp do podzespołów
- obniżenie kosztów, poprzez produkcję seryjną z odpowiednio dobranymi do siebie elementami
- stosowany tylko dopuszczony materiał o wysokiej jakości
- obniżający koszty, krótki czas montażu, umożliwiający szybką gotowość CVE do pracy
- bezpieczeństwo, poprzez wstępne przygotowanie u producenta wszystkich niezbędnych podłączeń tzn: wody, pary i prądu
- instalacja na miejscu montażu - nie wymaga specjalnych kwalifikacji.

Dane techniczne

Typ	Dla Wytwornicy Pary	Wymiary (~ mm)			Podłączenia					Podłączenie elek.
	Wydajność pary kg/h	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wody	Odmulania	Przeptukania (Urządzenie zmiękczenia)	Odpowietrzenia (Zbiornik kondensatu)	Kondensatu	
		A	B	C	DN	DN	DN	DN	DN	
Junior	80 - 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/4"	3 x 400 V / 50 Hz
	150 - 200									
	250 - 400									
	500 - 600									
Universal	700 - 850	2300	1700	1250	1"	2"	1/2"	DN 100	1 1/2"	
	1000 - 1300									
	1500 - 1800									
Universal	2 x 80 - 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/4"	
	2 x 150 - 200									
	2 x 250 - 400									
	2 x 500 - 600									

Elektrische Anschlussbedingungen richten sich nach der angeschlossenen Kesselgröße und deren Zusatzgeräte

Zmiany techniczne zastrzeżone



ENERGETYKA Sp. z o.o.

SM 21 ENERGETYKA Sp. z o.o.

90-960 **Lodz**, ul. Zgierska 73

tel. (0-42) 6 576 298, (0-42) 6 572 876 · tel. / fax (0-42) 6 572 407

e-mail: sm21@ld.onet.pl

CERTUSS
Wytwornica pary

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG

Hafenstraße 65 · 47809 Krefeld

Telefon +49 (0)2151 578-0 · Telefax +49 (0)2151 578-102

Internet: www.certuss.com · e-mail: verkauf@certuss.com